

Geölte Holzböden

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig endgeölten, vorgeölten und mit PARAT Ölen bauseitig imprägnierten Holzböden. Bitte unterscheiden Sie zwischen einem geölten und einem geölt/gewachsenen Boden.

PARAT und Floor-Art werkseitig geöltes und vorgeöltes Parkett ist bereits mit einem PARAT ÖL vorbehandelt oder endbehandelt. Endbehandeltes Parkett kann nach dem Einbau produktabhängig eingepflegt werden. Vorgeöltes Parkett erhält seine Endbehandlung nach dem Einbau. Die Lebensdauer der geölten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen, oder an Flächen, wo mit dem Eintrag von geringer bis mäßiger Feuchte gerechnet werden muss, empfiehlt sich ein häufigeres Nachölen und objektangepasste Pflege. Eine Reinigung oder Pflege darf auf frisch geölten Böden nach frühestens 10 Tagen durchgeführt werden, um ein optimales Trocknen der Öloberfläche zu gewährleisten.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

1. Bitte wählen Sie zuerst aus einer der beiden Reinigungs- und Pflegevarianten.
2. Ein mit PARAT Ölen behandelter Holzboden kann mit **PARAT RP1.0®** Holzbodenseife Natur gereinigt und gepflegt werden
3. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatik-Tuch oder ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
4. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere nicht wasserlösliche kleinere partielle Verschmutzungen mit etwas **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger in Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.
5. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger. Mischungsverhältnis etwa 0,125 ml **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger auf ca. 2,5 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden. Arbeiten Sie immer mit 2 Eimern, einem für den Intensivreiniger und einem für klares Wasser. Nach dem Einsatz des **PARAT RP3.0®** wird in den meisten Fällen ein Auffrischen des jeweiligen Grundieröles erforderlich.

WICHTIG:

Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort, um Beschädigungen zu verhindern. Frisch geölte Böden während der ersten 10 Tage nicht feucht reinigen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Reinigen Sie den Boden gründlich und wischen Sie ihn vollkommen trocken.

Für Endverbraucher und professionelle Anwender:

Zur Pflege wird **PARAT RP2.0 LIGHT®** Pflegeöl verwendet, ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches einfach und unverdünnt aufgebracht und mit einem Mopp verteilt wird. Das geschieht je nach Bedarf. Bei der Erstanwendung sollte man zweimal einpflegen. Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Liter Öl auf 30-40 m².

Nach 60 Minuten ist der Boden begehbar. Nach 12 Stunden voll belastbar. **PARAT RP2.0 LIGHT®** verwenden sie ebenfalls zur Pflege für Hartwachs geölte Böden.

Für den professionellen Anwender:

Verwenden Sie **PARAT RP2.0®** Pflegeöl zur Einpflege oder Auffrischung. Tragen Sie das Öl in einer dünnen Schicht auf und polieren Sie anschließend mit einer Einscheiben-Maschine und einem beigen oder weißem Pad. (Beachten Sie, dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten.)

Hinweis:

Wählen Sie das jeweilige Produkt entsprechend Ihrer Oberfläche und den Auftragsmöglichkeiten aus. Verwenden Sie **PARAT RP1.0®** Holzbodenseife zur Reinigung, schaffen Sie damit gleichzeitig einen rückfettenden Pflegeschutzfilm und es bedarf keines Pflegeöls.

GRUNDREINIGEN UND AUFFRISCHEN DES GRUNDIERÖLS

Für den professionellen Anwender:

1. Reinigen Sie stark verschmutzte Böden mit einem grünen oder schwarzen Pad, das mit einer Lösung von **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger getränkt ist. Arbeiten Sie abschnittsweise auf einer Fläche von jeweils 4 m² und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
2. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, sollte der Boden, mit Pads mit schleifender Wirkung (feiner als Korn 120) gleichmäßig bearbeitet werden. Bitte vorher im gering sichtbaren Bereich eine Probe anlegen. Staubsaugen Sie anschließend den Boden.
3. Bringen Sie eine dünne Schicht **PARAT RP2.0®** Pflegeöl auf. 1 Liter reicht für etwa 30-40 m². Verteilen Sie das Öl von nassen, glänzenden, nicht absorbierenden Stellen auf matte, saugende Stellen. Entfernen Sie überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem trockenen Tuch.
4. Polieren Sie den Boden innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen von **PARAT RP2.0®** Pflegeöl, damit die Oberfläche eine gleichmäßige Optik erhält. Verwenden Sie hierzu z. B. eine Einscheiben- oder Poliermaschine mit einer trockenen, weichen Polierhaube oder weißem Pad. (Beachten Sie, dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten.)
5. Der Boden ist nach ca. 4 Std. begehbar. Lassen Sie den Boden 16 bis 24 Stunden trocknen.

GRUNDREINIGEN UND AUFFRISCHEN VON HARTWACHSÖL-OBERFLÄCHEN

Für den professionellen Anwender:

Das Produkt **PARAT RP2.0 LIGHT®** dient zur Auffrischung von Oberflächen, welche mit PARAT Hartwachsöl® behandelt wurden. Dieses Produkt schützt die Oberfläche optimal vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Tragen Sie nach der Reinigung und dem Einhalten der Trocknungszeiten **Parat RP2.0 LIGHT®** mit einem fusselfreien Baumwolltuch in gleichmäßigen Bahnen dünn auf die Oberfläche des Holzbodens auf.

Dieses Produkt kann ebenfalls zur Endbehandlung oder als zweiter Auftrag auf allen PARAT geölten Oberflächen eingesetzt werden. Bei Altböden zuerst wie oben beschrieben reinigen (**PARAT RP3.0®** Intensivreiniger). Bitte verzichten Sie dann auf den Einsatz von Seifen und anderen Wachsen. Die so behandelte Oberfläche erhält sofort Ihren Porenschluss und ein hohes Maß an Feuchtigkeitsschutz.

TIPPS

Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit starker Beanspruchung, wie z.B. Arbeitsstühle mit Stuhlrollen, Schutzmatten aus. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die optimalen raumklimatischen Bedingungen stellen sich bei einer relativen Luftfeuchte zwischen 45-65 % bei ca. 20° Celsius ein.

Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

Geölte Böden können auch partiell gereinigt und gepflegt werden. Kratzer, Laufstraßen und andere Beschädigungen lassen sich in Teilbereichen wieder. Dabei kann es zu leichten Glanzgrad- oder Farbunterschieden kommen.

BESCHÄDIGUNGEN VERMEIDEN

Das Abdecken frisch geölter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und verhindert ein optimales Trocknen des Öles.

ACHTUNG

Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe, welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften. Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.